PORTE INTERNE/METALLO

TIPO A

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 90 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48
sala polivalente
Tot.n°1

TIPO B

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie SCORREVOLE(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 90 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°1
BAGNI: sala polivalente

PIANO q.ta-4.16 TOT. N°2
BAGNI: sala del consiglio

TIPO C

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 80 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°3
BAGNI: sala polivalente

PIANO q.ta-4.16 TOT. N°3
BAGNI: sala del consiglio

TIPO C1

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 80 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°1
L.T. e SALA RIUNIONI

TIPO D

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.
-rivestimento lato sala con pannelli TOPAKUSTIK
TIPO 28/3 M

Dimensione 70 x 210 cm



SALA REGIA
PIANO q.ta-4.48 TOT. N°2



N°1 – mano destra
N°1 – mano sinistra

TIPO E

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 70 x 210 cm



PIANO q.ta-4.16
BAGNI: sala del consiglio N°2
BAGNI: sala polivalente N°1

TIPO F

Sistema di pannelli e porte a 1 anta, produzione su misura
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere;
-serratura
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 70 x 230 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°8
BAGNI: sala polivalente

TIPO G

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Proget (o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 90 x 170 cm



PIANO q.ta-8.00 TOT. N°1
SOTTOPALCO

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60

TIPO H

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot.60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 120 x 240 cm



PIANO q.ta-4.41 TOT. N°2
LOCALE INGRESSO MT/BT
e AEB SCAMBIATORI
DI CALORE

TIPO H1

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 90 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°1
L.T.

TIPO H2

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 120 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°1
L.T.

TIPO H3

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 a 2 ante, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-serratura sull'anta secondaria per autobloccaggio con levetta per l'apertura;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica nera;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria;
-n.4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 180 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°2
L.T.

SERRAMENTI ESTERNI

TIPO J

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Proget (o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.
-rivestimento esterno con doghe di legno come facciata

Dimensione 120x 210 cm



PIANO q.ta ±0.00 TOT. N°1
USCITA S1

TIPO K

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Proget (o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 80x 210 cm



PIANO q.ta±0.00 TOT. N°1
L.T.

TIPO X

Serranda avvolgibile a comando elettrico con elementi microforati. Avvolgimento su albero completo di custodie portamolle montate su cuscinetti a rulli e molle d'acciaio.
Guide zincate mm40. Bandiere di registro in lamiera nervata.
Serratura di sicurezza a doppia espansione laterale.

Dimensione larghezza e altezza luce 200x 250 cm



USCITA SCALA B-C-D-E
TOT. N°4

N.B:
- Tutte le porte sono da utilizzarsi accessori e maniglie M1
- Tutte le porte per le U.S. sono hanno maniglie M3 della NINZ (o similare) da combinare con serrature antipanico a spingere e maniglione antipanico SLASH -SL BM della NINZ (o similare)

N.B:
- tutte le porte serie PROGET SONO COIBENTATE.
-TUTTE LE PORTE PROGET VERRANNO FORNITE CON CILINDRO CIL DI CHIUSURA IN COMBINAZIONE CON MANIGLIONI ANTIPANICO

N.B.
TUTTE LE DIMENSIONI SONO DA VERIFICARE SUL LUOGO.

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60

TIPO I

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

SENSO DI APERTURA DESTRA (DX)
Dimensione 70 x 210 cm



PIANO q.ta-2.26 TOT. N°1

TIPO L

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

SENSO DI APERTURA SINISTRA (SX)
Dimensione 80 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°1

TIPO L1

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-GUARNIZIONE SOTTOPORTA automatica da avvitare esternamente all'anta dal lato opposto alle cerniere, per un miglior fonoisolamento;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

SENSO DI APERTURA SINISTRA (SX)
Dimensione 80 x 210 cm



PIANO q.ta ±0.00 TOT. N°1

TIPO M

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

SENSO DI APERTURA DESTRA (DX)
Dimensione 90 x 210 cm



PIANO q.ta-4.41 TOT. N°1
PIANO q.ta-8.00 TOT. N°1

TIPO M1

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 80 x 195 cm



PIANO q.ta-6.88 TOT. N°2
SCALE C e B

TIPO N

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

SENSO DI APERTURA SINISTRA (SX)
Dimensione 120 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°2
PIANO q.ta-8.00 TOT. N°3

TIPO N1

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-GUARNIZIONE SOTTOPORTA automatica da avvitare esternamente all'anta dal lato opposto alle cerniere, per un miglior fonoisolamento;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

SENSO DI APERTURA SINISTRA (SX)
Dimensione 120 x 210 cm



PIANO q.ta-5.80 TOT. N°1
PALCOSCENICO

TIPO O

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 a 2 ante, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-serratura sull'anta secondaria per autobloccaggio con levetta per l'apertura;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica nera;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria;
-n.4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-GUARNIZIONE SOTTOPORTA automatica da avvitare esternamente all'anta dal lato opposto alle cerniere, per un miglior fonoisolamento;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.
-elettromagnete EM da parete con involucro in materiale plastico col.bianco

SENSO DI APERTURA DESTRA (DX)
Dimensione 180 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°4

TIPO P

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 a 2 ante, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-serratura sull'anta secondaria per autobloccaggio con levetta per l'apertura;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica nera;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria;
-n.4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

SENSO DI APERTURA DESTRA (DX)
Dimensione 180 x 240 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°1
PIANO q.ta-8.00 TOT. N°2

TIPO P1

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 a 2 ante, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-serratura sull'anta secondaria per autobloccaggio con levetta per l'apertura;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica nera;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria;
-n.4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

SENSO DI APERTURA DESTRA (DX)
Dimensione 180 x 200 cm



PIANO q.ta-8.15 TOT. N°1

TIPO Q

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 a 2 ante, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-serratura sull'anta secondaria per autobloccaggio con levetta per l'apertura;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica nera;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria;
-n.4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-GUARNIZIONE SOTTOPORTA automatica da avvitare esternamente all'anta dal lato opposto alle cerniere, per un miglior fonoisolamento;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

SENSO DI APERTURA SINISTRA (SX)
Dimensione 120+60 x 210 cm



PIANO q.ta-4.48 TOT. N°2
SCALE D e E

PIANO q.ta-6.88 TOT. N°2
SCALE B e C

TIPO R

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm.;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 90 x 210 cm



PIANO q.ta-6.88 TOT. N°1

SERRAMENTI INTERNI

TIPO S

1)Porta a 2 ante 180x210
-telaio angolare in profilati di lamiera d'acciaio zincata predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-rete antinsetti, maglia 5x5x1mm
-Serratura standard sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.Anta secondaria con catenaccio centrale per il bloccaggio in alto e in basso.
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-ogni anta con 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;

2)Pannelli in lamiera zincata smontabili
-telaio angolare in profilati di lamiera d'acciaio zincata predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-rete antinsetti, maglia 5x5x1mm

Dimensione 360 x 250 cm



PIANO q.ta -4.41 TOT. N°1

TIPO T

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.

Dimensione 90 x 210 cm



PIANO q.ta-6.88 TOT. N°1

TIPO T1

Porta a 2 ante, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare);
-ante reversibile tamburate in lamiera zincata,con interposta struttura rigida in fibra alveolare sp.39 mm.;
-telaio angolare con giunzioni estrarapidi in profilati di lamiera d'acciaio zincata predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-Serratura standard sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent. Anta secondaria con catenaccio centrale per il bloccaggio in alto e in basso.
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-ogni anta con 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.
-GUARNIZIONE SOTTOPORTA automatica da avvitare esternamente all'anta dal lato opposto alle cerniere, per un miglior fonoisolamento;

Dimensione 180 x 210 cm



PIANO q.ta -5.80 TOT. N°1
PALCOSCENICO

TIPO T2

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare);
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm;
-telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'acciaio zincata,predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent.
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.
-GUARNIZIONE SOTTOPORTA automatica da avvitare esternamente all'anta dal lato opposto alle cerniere, per un miglior fonoisolamento;

Dimensione 90 x 210 cm



PIANO q.ta -5.80 TOT. N°1
PALCOSCENICO

TIPO U

Serramento in acciaio zincato, sp. profilo 55 mm.
Telaio fisso perimetrale, guarnizioni di tenuta in materiale termoplastico estruso, cornici fermavetro riportate sul lato interno, completo di accessori da ferramenta.

Vetro semplice costituito da: lastra stratificata di sicurezza antinfortunistica composta da due strati sp.6/7mm con interposto plastico di pvb sp.38.

Dimensione 485 x 100 cm



REGIA – PIANO q.ta -4.16 TOT. N°1

TIPO W

Portone saliscendi Rei 120 composto da:
-anta monoblocco realizzata a moduli continui di pannelli tamburati con materiali isolanti.
-Sp.80mm
-labbridi fissi in lamiera d'acciaio presspiegata e scorrimento su guide laterali
-contrappesi di equilibratura tarabili
-maniglie ad incasso su entrambi i lati inferiormente
-guarnizione termoespandente
-verniciatura RAL su indicazione della D.L.
-funzionamento manuale
-elettromagnete medio

Dimensione 150 x 110 cm



PIANO q.ta ±0.00 TOT. N°1

TIPO V

pannello fisso e una apribile produzione su misura;
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata sp.tot. 39mm.
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite,colore a scelta della D.L.
-cassette a filo rivestimento in lamiera zincata per estintore e naspo

Dimensione 90 x 210 cm pannello apribile
Dimensione 100 x 210 cm pannello fisso

PIANO q.ta -6.88 TOT. N°2
SCALE F e G

SERRAMENTI INTERNI

TIPO Z

Serramento fisso;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare
-rete antinsetti, maglia 5x5x1mm

Dimensione 430 x 80 cm



PIANO q.ta -8.00 TOT. N°1
LOCALE MAGAZZINO

TIPO Z1

Serramento;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare
-rete antinsetti, maglia 5x5x1mm

Dimensioni:
-sopraluce 200 x 150 cm
-doppia anta 210 x 100 cm



PIANO q.ta -4.41 TOT. N°1
L.T.

TIPO Z2

Serramento fisso;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare
-rete antinsetti, maglia 5x5x1mm

Dimensione 237 x 237 cm



PIANO q.ta -7.43 TOT. N°1
LOCALE UTA

TIPO Z3

Serramento fisso;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare
-rete antinsetti, maglia 5x5x1mm

Dimensione 120 x 205 cm



PIANO q.ta -7.75 TOT. N°1
L.T.

TIPO Z4

Serramento fisso;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare
-rete antinsetti, maglia 5x5x1mm

Dimensione 100 x 40 cm



PIANO q.ta -4.41 TOT. N°1
L.T.

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
G.C. N° 238 del 15 DIC. 2014
IL SINDACO IL SEGRETARIO SUPP.

G.C. N° 212 del 03.08.10
IL SINDACO IL SEGRETARIO

COMUNE DI SEREGNO
0031558/2010 - 20/05/2010
ARRIVO - 006-005

MSC Associati S.r.l.
C.F. e P.I. 03600400968
(Ing. Clemente Schiatti)
Albo Ing.ri di Milano n. 6324

DIRETTORE LAVORI

Indice	Aggiornamenti	Redatto	Verificato	Approvato	Data
02	PERIZIA 10	RDCM	SCHP	SCHC	14-05-2010
01	PERIZIA 8	RDCM	SCHP	SCHC	10-07-2009
00	EMISSIONE	FRNP	SCHP	SCHC	31-01-2009

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione

A.T.I.
MSC ASSOCIATI s.r.l
INARCHECK s.p.a
ALCINO SOUTINHO ARQUITECTO LDA
CONSULENZE e SERVIZI di INGEGNERIA s.r.l
ING. PIERPAOLO SCHIATTI
ARCH. ROBERTA SCHIATTI

Committente
AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTA' DI SEREGNO (MI)

Commessa
RISTRUTTURAZIONE IN AMBITO C.R.U. 16:
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE,
PARCHEGGI INTERRATI E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI

Modifica Progetto:
REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE, PARCHEGGIO
INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI
PERIZIA DI VARIANTE N.07 - FINITURE E IMPIANTI

Tavola
ABACO SERRAMENTI

File	Software	Scala
A4065AVA050-02.dwg	AUTOCAD	1:50

Codice Commessa	Sigla	Numero	Aggiornam.
A4065	AVA	050	02

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione